

MAS+ER
7 LITROS

SPLENDID

NUEVO DISEÑO COMPACTO Y HERMÉTICO.
IDEAL PARA INSTALAR EN DEPARTAMENTOS
CON LOGIAS Y BALCONES ABIERTOS.

+ SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Más eficiente: Categoría A
- Pantalla digital indicadora de temperatura y control de funcionamiento
- Doble perilla para mayor control de temperatura agua y gas
- Encendido automático: sin llama piloto
- Serpentin 100% cobre
- Encendido con 2,5mca y 3,8l/min
- Múltiples sistemas de seguridad
- Dispositivo antirretorno de gases
- Protector de escombros en la instalación
- Expulsa 100% los gases de la combustión
- Disponible en Gas Natural y Gas Licuado
- 2 años de garantía



Nuevo

CALEFÓN TIRO FORZADO CÁMARA ABIERTA AUTOMÁTICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	Master 7L	
Código producto GLP	600050505G	
Código producto GN	600050513G	
Capacidad	7L/min	
Certificador	CESMEC	
Potencia útil nominal	kW	12,3
Consumo Calorífico Nominal (P.C.I.)	kW	13,5
Consumo Calorífico Mínimo	kW	10
Presión alimentación de gas GLP/GN (*)	mbar	29/20
Roscas de conexión de gas y agua	ISO 228	G1/2"
Presión de encendido mínima de agua	bar	0,25
Presión de encendido máxima de agua	bar	0,45
Caudal de agua para encendido	l/min	3,8
Presión máxima de agua	bar	10
Distancia entre conexiones de agua	mm	107
Dimensiones: Frente / Fondo / Alto	mm	330/146/515
Diámetro ducto	mm	60
Largo máximo ducto	m	4
Peso neto / Peso bruto	kg	11,1/9,7
Incremento de temperatura del agua	°C	25
Alimentación eléctrica	V/Hz/W	220/50/30
Índice de protección		IPX4D

(*) GLP: gas licuado petróleo / GN: gas natural

5 SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Sensor de gases
- Doble sensor de temperatura
- Corte de gas automático
- Válvula de sobrepresión
- Encendido progresivo

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN:	7 litros
UN LAVAPLATOS O UN LAVAMANOS	☑ ☑
UNA DUCHA	☑

☑ ADECUADO ☑ ☑ RECOMENDABLE



ACCESORIOS QUE INCLUYE:

- 2 FLEXIBLES CORRUGADOS (20 cm)
- ELEMENTOS DE FIJACIÓN

NUEVO DISEÑO COMPACTO Y HERMÉTICO

IDEAL PARA INSTALAR EN DEPARTAMENTOS
CON LOGIAS Y BALCONES ABIERTOS.

+ SEGURIDAD

