

## URSUS TROTTER. FICHA TERMO ELÉCTRICO



- ◆ Calefactores eléctricos tubulares sellados de inmersión directa.
- ◆ Energía limpia.
- ◆ Control automático, sistema termostático que regula la temperatura del agua.
- ◆ Únicos con ánodo frontal de fácil extracción.
- ◆ Agua caliente instantánea.
- ◆ Doble contactor de seguridad (en modelos trifásicos.)
- ◆ Cuenta con protector térmico exclusivo de seguridad contra excesos de temperatura.
- ◆ Estanque sólido de acero galvanizado o acero inoxidable dependiendo del modelo.
- ◆ Estanque exterior extrasólido en chapa de acero de 3 mm.
- ◆ Eficiente aislación térmica que evita pérdidas de calor.
- ◆ No necesita presión de agua.
- ◆ Fácil instalación.
- ◆ Se puede utilizar en varios baños sin pérdida de temperatura.



### IMPORTANTE:

CADA 6 MESES SE DEBE HACER MANTENCIÓN AL TERMO, CAMBIANDO O AGREGANDO ÁNODO DE MAGNESIO ORIGINAL SEGÚN EL MODELO. LA GARANTÍA DEL TERMO ES EFECTIVA MIENTRAS SE HAGAN LAS MANTENCIONES Y SE INSTALE CON PERSONA AUTORIZADO Y DENTRO DE LAS NORMATIVAS VIGENTES. SI EL TERMO SE INSTALA PARA EL USO CON AGUA DE POZO O VERTIENTES PIERDE SU GARANTÍA

### Especificaciones técnicas

• Garantía: 2 años.

\*Altura de termos considera cañerías de entrada y salida de agua

Capac. Lt	Diam. (cm)	Alt. (cm)	Peso (kg)	kW		Amperajes		Diámetro cañerías Entrada/Salida	Minutos en calentarse a 65 °C aprox.	Duchas de 5 minutos c/u caudal de 7l/min
				220V	380V	220V	380V			
30	32	92	28	2		9,1		1/2"	57	1 Ducha
60	46	84	40	2		9,1		1/2"	115	2 Duchas
80	46	103	49	2		9,1		1/2"	153	3 Duchas
100	46	120	56	2		9,1		1/2"	191	5 Duchas
120	46	137	63	2		9,1		1/2"	230	7 Duchas
150	55	120	72	2		9,1		1/2"	288	8 Duchas
180	55	138	81	2	6-9-12-18-27	9,1	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1/2"	345-115-77-58-35-26	10 Duchas
200	55	149	84	2	6-9-12-18-27	9,1	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1/2"	384-128-85-64-40-28	11 Duchas
250	55	179	110	3	6-9-12-18-27	13,6	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1/2"	320-160-107-80-50-36	13 Duchas
300	69	153	120	3	6-9-12-18-27	13,6	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1"	384-192-128-96-60-43	15 Duchas
400	69	181	139	3	6-9-12-18-27	13,6	9,1-13,7-18,2-27,3-41	1"	512-256-171-128-81-59	Comercial
500	77	178	148		6-9-12-18-27		9,1-13,7-18,2-27,3-41	1"	320-213-160-100-71	Comercial
600	77	206	165		6-9-12-18-27		9,1-13,7-18,2-27,3-41	1"	384-256-192-120-85	Comercial
700	77	234	190		9-12-18-27		13,7-18,2-27,3-41	1"	298-224-140-99	Comercial
1000	91	243	485		9-12-18-27		13,7-18,2-27,3-41	2"	426-320-200-142	Comercial