


## SPLIT MURO INVERTER

### SPLENDID® A/C SILVER IONS

Filtra Virus, mata Bacterias



**FILTRO DE IONES DE PLATA**  
refresca y ambiente mientras  
elimina bacterias y filtra virus.



### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



#### Tecnología Inverter

Temperatura más estable,  
reduciendo el consumo eléctrico  
de manera más eficiente.



#### Conectividad WI-FI

Controla tu equipo de forma fácil desde  
tu smart phone.



#### Ecológico

Utiliza gas refrigerante R-410A que no daña  
la capa de ozono.



#### Kit de Cañerías

Facilita y ahorra en instalación con 5 metros  
de cañería incluida.



#### Display Digital

Indica la temperatura digitalmente.

### Aire Acondicionado SPLIT MURO INVERTER

SAC-09K-INV / SAC-12K-INV

#### FUNCIONES





No todos los aires son iguales

## Aire Acondicionado SPLIT MURO INVERTER

### MODOS DE OPERACIÓN



Modo  
Enfriamiento



Modo  
Calefacción



Modo  
Ventilación



Modo  
Deshumidificación



Modo  
Automático



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo		SAC-09K-INV		SAC-12K-INV	
Unidad interior		SAC-09-INV-UI		SAC-12-INV-UI	
Unidad exterior		SAC-09-INV-UE		SAC-12-INV-UE	
Clasificación Energética		A		A	
Alimentación Eléctrica		220 - 240v / 1 fase / 50Hz			
Enfriamiento	Capacidad	Btu/hr	9.000	12.000	
	Corriente	A	3,5	5	
	Potencia	W	763	1.090	
	EER	W/W	3,46	3,23	
Calefacción	Capacidad	Btu/hr	9.000	12.000	
	Corriente	A	3,2	4,6	
	Potencia	W	682	1.004	
	COP	W/W	3,87	3,65	
Unidad Interior	Flujo de Aire	m <sup>3</sup> /hr	550 / 550	480 / 500	
	Nivel de Ruido	dB	32-38	31-38	
	Dimensiones	mm	777 x 250 x 201	777 x 250 x 201	
	Embalaje	mm	840 x 315 x 260	840 x 315 x 260	
	Peso Neto / Bruto	Kg	7 / 10	8 / 11	
Unidad Exterior	Nivel de Ruido	dB	50	52	
	Dimensiones	mm	767 x 300 x 552	767 x 300 x 552	
	Embalaje	mm	798 x 356 x 575	798 x 356 x 575	
	Peso Neto / Bruto	Kg	25 / 30	26 / 31	
Tipo de Refrigerante		R410-A			
Carga de Refrigerante		gr	650	610	
Carga adicional por metro lineal		gr	20	20	
Tuberías de Refrigeración	Gas		3/8"	3/8"	
	Líquido		1/4"	1/4"	
	Máxima Longitud de instalación			15 m	
	Máxima distancia vertical			5 m	
Kit de instalación incluido				5 m	
Área de Aplicación		m <sup>2</sup>	9 - 16	15 - 23	



### CONTROL REMOTO INCLUIDO



NorTerChile SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO, VENTA DE EQUIPOS y REPUESTOS. Cel. / Wsp. +56999949078 UniGasChile

