

SPLIT MURO ON / OFF



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



Ecológico

Utiliza gas refrigerante R-410A que no daña la capa de ozono.



Kit de Cañerías

Facilita y ahorra en instalación con 5 metros de cañería incluida.

8.8°E

Display Digital

Indica la temperatura digitalmente.



Aire Acondicionado SPLIT MURO ON/OFF

9.000 btu/hr/12.000 btu/hr Frío Calor

FUNCIONES



Función
Turbo



Modo
ECO



Función
Mute



Oscilación
Vertical



Función
Sleep



Función
I Feel



Oscilación
Horizontal



Temporizador





No todos los aires son iguales

Aire Acondicionado SPLIT MURO ON/OFF

MODOS DE OPERACIÓN



Modo
Enfriamiento



Modo
Calefacción



Modo
Ventilación



Modo
Deshumidificación



Modo
Automático

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo			SAAC-09K-O	SAAC-12K-O
Unidad interior			SAAC-09K-O-UI	SAAC-12K-O-UI
Unidad exterior			SAAC-09K-O-UE	SAAC-12K-O-UE
Capacidad nominal	Enfriamiento	W	2.640	3.200
	Calefacción	W	2.500	3.200
	Deshumidificación	Kg/h	0,5	1
Capacidad nominal	Enfriamiento	Btu/hr	9.007	10.918
	Calefacción	Btu/hr	8.530	10.918
Consumo	Enfriamiento	W	820	997
	Calefacción	W	680	884
Corriente nominal de funcionamiento	Enfriamiento	A	3,7	4,6
	Calefacción	A	3,1	4,1
Potencia máxima de entrada	W	1.000	1.400	
Corriente máxima de entrada	A	5,49	8	
EER	W/W	3,22	3,21	
COP	W/W	3,68	2,62	
Fuente de alimentación			220-240V-1-50Hz	220-240V-1-50Hz
Refrigerante			R-410A	R-410A
Carga de refrigerante	g	630	980	
Máxima presión de descarga	Mpa	4,15	4,15	
Máxima presión de succión	Mpa	1,15	1,15	
Flujo de aire	m3/h	500	600	
Nivel de ruido unidad interior	dB (A)	43	42	
Nivel de ruido unidad exterior	dB (A)	51	52	
Peso unidad interior (Neta)	Kg	8	10	
Peso unidad interior (Embalaje)	Kg	11	12	
Peso unidad exterior (Neta)	Kg	25,5	26	
Peso unidad exterior (Embalaje)	Kg	28	31	
Dimensiones Unidad Interior	Dimensiones producto (Ancho x Profundidad x Alto)	mm	750x285x200	837x296x205
	Embalaje (Ancho x Profundidad x Alto)	mm	820x347x277	910x360x280
Dimensiones Unidad Exterior	Dimensiones producto (Ancho x Profundidad x Alto)	mm	660x500x265	660x500x265
	Embalaje (Ancho x Profundidad x Alto)	mm	780x570x345	780x570x345
Kit de Cañerías Incluido	m	3	3	
Máxima distancia total de instalación	m	20	20	
Máxima distancia vertical de instalación	m	10	10	
Área de Aplicación	m2	9 a 16	15 a 23	



CONTROL REMOTO INCLUIDO

