SPLIT MURO ON / OFF

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Ecológico
Utiliza gas refrigerante R-410A que no daña la capa de ozono.

Kit de Cañerías
Facilita y ahorra en instalación con 5 metros de cañería incluida.

Display Digital
Indica la temperatura digitalmente.

Aire Acondicionado SPLIT MURO ON/OFF

9.000 btu/hr/12.000 btu/hr Frío Calor

FUNCIONES

- Función Turbo
- Modo ECO
- Función Mute
- Oscilación Vertical
- Función Sleep
- Función I Feel
- Oscilación Horizontal
- Temporizador

SPLENDID

Aire Acondicionado SPLIT MURO ON/OFF

MODOS DE OPERACIÓN

- Modo Enfriamiento
- Modo Calefacción
- Modo Ventilación
- Modo Deshumidificación
- Modo Automático

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo			SAC-09K-O	SAC-12K-O
Unidad interior			SAC-09-O-UI	SAC-12-O-UI
Unidad exterior			SAC-09-O-UE	SAC-12-O-UE
Clasificación Energética			A	A
Alimentación Eléctrica			220 - 240v / 1 fase / 50Hz	
Enfriamiento	Capacidad	Btu/hr	9.000	12.000
	Corriente	A	3,8	5
	Potencia	W	809	1.090
	EER	W/W	3,23	3,23
Calefacción	Capacidad	Btu/hr	9.500	12.500
	Corriente	A	3,3	4,9
	Potencia	W	710	1.070
	COP	W/W	3,63	3,42
Unidad Interior	Flujo de Aire	m³/hr	510 / 500	550 / 550
	Nivel de Ruido	dB	33 - 42	33 - 41
	Dimensiones	mm	777 x 250 x 201	777 x 250 x 201
	Embalaje	mm	840 x 315 x 260	840 x 315 x 260
	Peso Neto / Bruto	Kg	8,5 / 11	8 / 11
Unidad Exterior	Nivel de Ruido	dB	51	52
	Dimensiones	mm	667 x 276 x 507	767 x 300 x 552
	Embalaje	mm	700 x 315 x 545	789 x 356 x 575
	Peso Neto / Bruto	Kg	24 / 29	27,5 / 32
Tipo de Refrigerante			R410-A	
Carga de Refrigerante		gr	560	850
Carga adicional por metro lineal		gr	20	20
Tuberías de Refrigeración	Gas		3/8"	3/8"
	Líquido		1/4"	1/4"
	Máxima Longitud de instalación		10 m	
	Máxima distancia vertical		5 m	
	Kit de instalación incluido		5 m	
Área de Aplicación		m²	9 - 16	15 - 23

CONTROL REMOTO INCLUIDO

HTC | Refrigerante ecológico ECO R-410A No daña la capa de ozono | SPLENDID | GARANTÍA 1 AÑO