

## TERMO ELÉCTRICO

### CARACTERÍSTICAS:

- Dispone de 2 calefactores (doble calefactor y potencia) 1 x 1200W + 1 x 800W, lo que permite un menor consumo en verano pues el cliente puede conectar solo el calefactor de 800W.
- Larga Vida por el tipo de calefactor.
- Vitrificado interior tipo BIO de alta calidad.
- Mecanismos de control simples y seguros.
- Indicador de contacto de temperatura.
- Doble calefactor encapsulado, especial para aguas duras.
- Potencia a plena carga 2,0kW-Hr.
- Resistencia húmeda disponible solo en termos de 150 lt.



## HYPER DRY • THERMEX



Litros
30
50
80
100
120
150

### DATOS TÉCNICOS

Montaje	Vertical					
Capacidad Lt.	30*	50*	80*	100*	120*	150*
Voltaje / Frecuencia V/Hz	230 ~ / 50					
Potencia eléctrica Kw	1.2 / 0.8					
Máxima Presión de Trabajo	0.75					
Ancho x Profundidad x Altura mm	350 x 350 x 575	390 x 390 x 721	460 x 460 x 749	460 x 460 x 889	460 x 460 x 1032	460 x 460 x 1239



Representante exclusivo para  
**GREENTEK**® Ltda.  
 Thermex – Eldom – Tesy – AquaVerso



NORTERCHILE S.P.A. es distribuidor y servicio técnico autorizado de GREENTEK Ltda.

Venta de Equipos y repuestos para todo el país. Cel./ Wps; +56999949078

**TESY**

**ELDOM**  
Quality is always trendy

**AQUAVERSO**

**thermex**

**COSMOGAS**  
MADE IN ITALY

**Gabarrón**