



Características Generales

Elementos calefactores

Marca Thermowatt, importados desde Italia, de baja densidad por superficie (Watt/cm²) lo que ayuda efectivamente a disminuir incrustaciones, máxima eficiencia y larga vida útil.

Protector térmico

Incorporado en el termostato de control, lo que previene anomalías, protegiendo las líneas de suministro y el equipo en sí mismo.

Control de temperatura

Por termostato incorporado (Thermowatt) en modelos hasta 250 litros y con termostato superficial Therm-0-Disc 30 amp. en modelos de 300 a 1.000 litros.

Conexiones dieléctricas

Todos los termos Winter están dotados de tubos de conexión dieléctrica, los cuales evitan la electrólisis en forma efectiva.

Válvula de Seguridad.

Los termos Winter vienen estándar con válvulas de

1/2" o 3/4" reguladas a 9 bar, las que vienen calibradas de origen y chequeadas 4 veces durante el proceso de producción.

Aislamiento térmico

En poliuretano de 40 Kg/m³ de densidad y 25 mm de espesor, lo que garantiza una mínima pérdida de calor, y mayor economía en energía.

Presentación

Pintura electrostática secada en horno de curado, lo que protege mejor contra la corrosión del medio ambiente, es más resistente y le da una excelente presentación final.

Otras Ventajas

Winter tiene más de 80 años de experiencia en la fabricación de termos. Además posee la más completa red de servicio técnico a lo largo del país, asesoría y repuestos garantizados para todos los equipos.

ESPECIFICACIONES TÉRMO ELÉCTRICOS WINTER

LITROS	MODELO	CONEXIÓN ELÉCTRICA	ALTO* (CM)	LARGO DE NIPLES (CM) ±1	DIÁMETRO (CM)	POTENCIA (KW)	AMPERAJE (A)	CONEXIÓN AL AGUA (PULG)	ESPESOR MATERIAL (MM)	PESO TERMO (KG)	PESO CON EMBALAJE (KG)	DIMENSIÓN EMBALAJE (CM)	TIEMPO DE RECUPERACIÓN (HR:MIN)
30	MURAL	220V / 50Hz	56	5	33	1.5	7.0	1/2"	2.0	18	24	67x47x47	1:16
30	PIE	220V / 50Hz	56	5	33	1.5	7.0	1/2"	2.0	18	24	69x47x47	1:16
60	MURAL	220V / 50Hz	70	5	41	1.5	7.0	1/2"	2.0	29	34	87x53x53	2:33
60	PIE	220V / 50Hz	74	5	41	1.5	7.0	1/2"	2.0	29	34	87x53x53	2:33
80	MURAL	220V / 50Hz	89	5	41	1.5	7.0	1/2"	2.0	35	44	106x53x53	3:24
80	PIE	220V / 50Hz	93	5	41	1.5	7.0	1/2"	2.0	35	44	106x53x53	3:24
80	MURAL	220V / 50Hz	89	5	41	2.0	9.1	1/2"	2.0	35	44	106x53x53	2:33
80	PIE	220V / 50Hz	93	5	41	2.0	9.1	1/2"	2.0	35	44	106x53x53	2:33
100	MURAL	220V / 50Hz	88	5	45	2.0	9.1	3/4"	2.5	44	46	97x51x51	3:11
100	PIE	220V / 50Hz	88	5	45	2.0	9.1	3/4"	2.5	43	45	100x51x51	3:11
120	MURAL	220V / 50Hz	104	7	45	2.0	9.1	3/4"	2.5	42	57	121x59x59	3:50
120	PIE	220V / 50Hz	108	7	45	2.0	9.1	3/4"	2.5	42	57	121x59x59	3:50
120	MURAL	220V / 50Hz	104	7	45	3.0	14.0	3/4"	2.5	42	57	121x59x59	2:33
120	PIE	220V / 50Hz	108	7	45	3.0	14.0	3/4"	2.5	42	57	121x59x59	2:33
150	PIE	220V / 50Hz	93	7	53	3.0	14.0	3/4"	2.5	57	63	112x64x64	3:11
160	PIE	220V / 50Hz	105	7	53	2.0	9.1	3/4"	2.5	59	72	119x66x66	5:06
160	PIE	220V / 50Hz	105	7	53	3.0	14.0	3/4"	2.5	59	72	119x66x66	3:24
180	PIE	220V / 50Hz	116	7	53	3.0	14.0	3/4"	2.5	63	72	130x65x65	3:50
200	PIE	220V / 50Hz	125	7	53	3.0	14.0	3/4"	2.5	66	85	140x69x69	4:15
250	PIE	220V / 50Hz	135	7	57	3.0	14.0	3/4"	2.5	77	95	148x75x75	5:19
300	PIE	220V / 50Hz	157	9	57	4.5	21.0	1"	2.5	95	121	170x75x75	4:15
300	PIE	220V / 50Hz	157	9	57	6.0	28.0	1"	2.5	95	121	170x75x75	3:11
300	PIE	380V / 50Hz	157	9	57	9.0	3 x 14.0	1"	2.5	98	124	170x75x75	2:07
300	PIE	380V / 50Hz	157	9	57	18.0	3 x 28.0	1"	2.5	101	127	170x75x75	1:03
400	PIE	220V / 50Hz	161	9	65	4.5	21.0	1"	3.0	117	147	175x83x83	5:40
400	PIE	380V / 50Hz	161	9	65	9.0	3 x 14.0	1"	3.0	120	150	175x83x83	2:50
400	PIE	380V / 50Hz	161	9	65	18.0	3 x 28.0	1"	3.0	123	153	175x83x83	1:25
500	PIE	220V / 50Hz	169	9	72	6.0	28.0	1"	3.0	153	192	184x85x85	5:19
500	PIE	380V / 50Hz	169	9	72	9.0	3 x 14.0	1"	3.0	155	194	184x85x85	3:32
600	PIE	220V / 50Hz	192	9	72	6.0	28.0	1"	3.0	179	224	212x85x85	6:23
600	PIE	380V / 50Hz	192	9	72	9.0	3 x 14.0	1"	3.0	179	224	212x85x85	4:15
700	PIE	380V / 50Hz	224	9	72	9.0	3 x 14.0	1"	3.0	207	260	239x85x85	4:58
800	PIE	380V / 50Hz	193	9	85	18.0	3 x 28.0	1"	5.0	270	338	210x105x105	2:50
1000	PIE	380V / 50Hz	229	9	85	18.0	3 x 28.0	1"	5.0	378	452	245x105x105	3:32

*Dimensión no incluye el largo de los niples, este dato se informa en columna contigua.

Presión de trabajo recomendada hasta 5 bar. El termo incluye una válvula de seguridad que se accionará a los 9 bar.

Tiempos de recuperación pueden variar dependiendo de las condiciones de instalación.